



## Tube T8 au DEL

### Brève description

Le tube DEL T8 atteignant UL, ETL et DLC (modèles comme ci-dessous) qui peut fonctionner avec tous les ballasts électroniques de démarrage T8. Ce tube T8 peut également fonctionner sans ballast mais câbler directement à l'entrée AC100-277. ou 347V avec le ballast uniquement.

### Avantage

Ce tube peut fonctionner aussi bien avec ballast que sans ballast. C'est donc un tube de remplacement direct fantastique ainsi qu'un kit de mise à niveau.

Compatible avec tous les ballasts électroniques qui représentent plus de 90 pour cent du marché nord-américain.

Les puissances et les lumens pour le tube lui-même fonctionnent avec et sans ballast sont les mêmes, donc c'est bon pour les grands projets qui ont un type de ballast différent. La tension d'entrée peut être AC100-382V avec ballast et AC100-277 sans ballast.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 %.

Aucune émission d'UV.

Convient aux environnements secs et humides.

Logement T8 disponible.

Qualifié UL et ETL.

### Données techniques communes

Température de couleur	2700K à 6000K	Tension d'entrée avec ballast	100-347VAC
Angle de faisceau	120 degrés	Tension d'entrée sans ballast	100-277VAC
Cohérence des couleurs	4 étapes	La fréquence	50-60 Hz
IRC	Plus de 80	Facteur de puissance	Plus de 0.99
Température de fonctionnement	- 30-40°C	Durée de vie nominale	5500000000hhourss
Efficacité avec ballast	Plus de 110 Lm/W	Type de LED	CMS 2835
Efficacité sans ballast	Plus de 125 Lm/W	Logement	Aluminium

## Spécification de produit

Numéro de produit	Longueur (Pouce)	Couleur	Lampe nue (Watt)	Watts moyens du système (W)			Lumens initiaux moyens du système			Paquet (mm)	Peser
				Ballast faible puissance Facteur (0,78)	Ballast standard Facteur (0,88)	Ballast haute puissance Facteur (1.10)	Ballast faible puissance Facteur (0,78)	Ballast standard Facteur (0,88)	Ballast haute puissance Facteur (1.10)		
ZY-T8-12W1200 BIXX	48	3500K	12	12,5	15,5	16,5	1500	1860	1980	1260X230X240 30pcs/Carton	10,20 kg/carton
ZY-T8-12W1200 BIXX	48	4000K	12	12,5	15,5	16,5	1500	1860	1980	1260X230X240 30pcs/Carton	10,20 kg/carton
ZY-T8-12W1200 BIXX	48	5000K	12	12,5	15,5	16,5	1500	1860	1980	1260X230X240 30pcs/Carton	10,20 kg/carton
ZY-T8-15W1200 BIXX	48	3500K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	1260X230X240 30pcs/Carton	10,30 kg/carton
ZY-T8-15W1200 BIXX	48	4000K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	1260X230X240 30pcs/Carton	10,30 kg/carton
ZY-T8-15W1200 BIXX	48	5000K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	1260X230X240 30pcs/Carton	10,30 kg/carton
ZY-T8-18W1200 BIXX	48	3500K	18	16,8	20,7	23,5	2016	2484	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,50 kg/carton
ZY-T8-18W1200 BIXX	48	4000K	18	16,8	20,7	23,5	2016	2484	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,50 kg/carton
ZY-T8-18W1200 BIXX	48	5000K	18	16,8	20,7	23,5	2016	2484	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,50 kg/carton
ZY-T8-20W1200 BIXX	48	3500K	20	18,2	23,5	25,6	2184	2820	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,55 kg/carton
ZY-T8-20W1200 BIXX	48	4000K	20	18,2	23,5	25,6	2184	2820	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,55 kg/carton
ZY-T8-20W1200 BIXX	48	5000K	20	18,2	23,5	25,6	2184	2820	2820	1260X230X240 30pcs/Carton	10,55 kg/carton
ZY-T8-15W600 BIXX	24	3500K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	660X230X240 30pcs/Carton	7,00kg/carton
ZY-T8-15W600 BIXX	24	4000K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	660X230X240 30pcs/Carton	7,00kg/carton
ZY-T8-15W600 BIXX	24	5000K	15	14,2	16,5	17,8	1704	1980	2136	660X230X240 30pcs/Carton	7,00kg/carton

## Guide de commande

ZY	/	T8/T10/T12	/	20W/18W/15W/10W	/	600/1200	/	B	/	je	/	XX	/
Code de l'entreprise		Type de logement		Puissance		Longueur		2835 LED		Pilote interne		Type d'entrée	

## garantie

Ce produit a une période de garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valide en cas d'installation incorrecte, de falsification et de retrait de l'étiquette de date QC, d'installation dans un environnement de travail inapproprié ou d'installation non conforme aux édition actuelle du Code national de l'électricité. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation et d'un retour corrects de l'unité défectueuse. James n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits statutaires dans votre pays d'achat. James se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

