

Panneau DEL rond

Nos panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

ENCASTRÉS

MOUILLÉ

2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR

IC CERTIFIÉ

HERMÉTIQUE

ENERGY STAR

ETL Intertek



NOUVEAU

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
5003-CC	3"	8 W	560 lm	640 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
5004-CC	4"	11 W	770 lm	880 lm			
5005-CC	5"	12 W	800 lm	980 lm			
5006-CC	6"	14 W	980 lm	1120 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Plus de 35,000 heures de durée de vie
 Peut être enchaîné
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie « Edge lit »
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
 Interrupteur CCT facile d'accès sur le fil du panneau
 Profil très discret
 Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits mouillés
 Température idéale d'opération: -20° à 40°C
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir (5004, 5005, 5006)
- **SN** Nickel satiné (5004)
- **WH** Blanc (5003, 5004, 5005, 5006)

Note



Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALS. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Accessoires


- REC-5CCT-EXT108**
Cordon d'interconnexion de 108"
- RFP-23 (5003)**
Gabarit de perçage
- RFP-46 (5004, 5006)**
Gabarit de perçage
- RFP-58 (5005)**
Gabarit de perçage
- RFP-UNI (5003, 5004, 5006)**
Gabarit de perçage universel

Exemple de commande


5005-CC-WH
 Panneau rond de 5" 5005-CC dans un fini blanc

**5003-CC**Ø3 3/8" 



Ø3 3/4" x 0.5"

5004-CCØ4 1/4" 

Ø4 3/4" x 0.5"

5005-CCØ5 3/8" 

Ø5 7/8" x 0.5"

5006-CCØ6 1/2" 

Ø7 1/8" x 0.5"