

---

## Rondelles 120 V PowerLED

Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos nouvelles rondelles PowerLED.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
<b>6001</b>	Ø2.75"	4.5 W	250 lm	350 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide  
 Installation à branchement direct avec boîte de jonction  
 Interconnectable  
 Performance et durée de vie supérieures des DEL  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur négligeable  
 Lentille givrée  
 Construction d'aluminium  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

### Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Fini

- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

**6000-JB**  
 Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"

**6001-PC**  
 Cordon d'alimentation de 72"

**6001-E24**  
 Cordon d'interconnexion de 24"

**6001-E60**  
 Cordon d'interconnexion de 60"

### Exemple de commande

**6001-SN**  
 Rondelle 6001 PowerLED avec 4.5W LED et 250 lumens à 3000K dans un fini nickel satiné

