

## Ensemble de ruban COB

Ce ruban lumineux émet une lumière blanc chaud en continu. C'est exacte! Une lumière continue sans interruption. Vous avez la possibilité de couper le ruban à tous les 2 centimètres ainsi que raccorder les deux extrémitées à l'aide de notre accessoire. Aucune perte et un projet quasi sur mesure.



ACCENT

**NOUVEAU**

| Modèle                 | Taille    | Watts      | Lumens livrés | IRC | T° Couleur | Tension |
|------------------------|-----------|------------|---------------|-----|------------|---------|
| <b>COBTP1M</b>         | 39"       | 12 W       | 550 lm        | 90  | 3000 K     | 12 V    |
| <b>COBTP3M</b>         | 118"      | 24 W       | 1500 lm       | 90  | 3000 K     | 12 V    |
| <b>COBTP5M</b>         | 196"      | 48 W       | 2250 lm       | 90  | 3000 K     | 12 V    |
| <b>COBTP-20M-REEL*</b> | 20m (65') | 8 W /mètre | 500 lm /mètre | 90  | 3000 K     | 12 V    |

\*La bobine COBTP-20M-REEL de 20m n'inclut pas de transformateur 12V.  
Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

#### Caractéristiques

Transformateur enfichable 12V DC inclus  
(1m=12w / 3m=24w / 5m=48w)

Consistance de couleur supérieure

Émission lumineuse continue  
(360 DEL/mètre)

Lumière blanche chaleureuse

Plus de 50 000 heures de durée de vie

Peut être coupé à chaque marque de coupe (tous les 2 cm)

Longueur maximale de 5 m (196")  
dans une série

Graduable avec la plupart des  
gradateurs électroniques à bas tension

Veuillez vous référer à notre site internet  
pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 3 ans

#### Transformateur enfichable

**ETR-LED10WPI**  
12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

**ETR-LED24WPI**  
12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

#### Transformateur à branchement direct

**BT06DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 6 W

**BT12DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 12 W

**BT24DIM-IC**  
Transformateur DEL graduable de 24 W

**BT36DIM**  
Transformateur DEL graduable de 36 W

**BT48DIM**  
Transformateur DEL graduable de 48 W

#### Accessoires

**COBTP-ALXT-BK**  
Extrusion d'aluminium noir de 1 mètre  
avec lentille noire

**COBTP-ALXT-WH**  
Extrusion d'aluminium blanc de 1 mètre  
avec lentille blanc

**COBTP-EXT02**  
Extension de 2" avec connecteurs  
de reconnexion

**COBTP-EXT24**  
Extension de 24" avec connecteurs  
de reconnexion

**COBTP-EXT60**  
Extension de 60" avec connecteurs  
de reconnexion

**COBTP-CC06**  
Cordon de connexion pour l'installation  
d'un transformateur câblé



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>COBTP1M</b>         | 1 x 39"       |
| <b>COBTP3M</b>         | 1 x 118"      |
| <b>COBTP5M</b>         | 1 x 196"      |
| <b>COBTP-20M-REEL*</b> | 1 x 20m (65') |

\* Transformateur  
non inclus

