

---

## Superpuck surface

Profitez d'un luminaire précis à faible consommation, dans une variété de Fini attrayants. Ces rondelles sont idéales pour de l'éclairage d'accent sous les armoires ainsi que pour plusieurs autres applications.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>4002</b>	Ø2.625"	1.6 W	168 lm	90	3000 K, 4000 K	12 V
<b>4002HP</b>	Ø2.625"	2.9 W	298 lm	90	3000 K	12 V

### Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide  
 Harnais d'interconnexion 24" inclus  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Performance et durée de vie supérieures des DEL  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur négligeable  
 Dissipateur de chaleur et protection thermique  
 Construction d'acier et d'aluminium  
 Lentille de verre givrée  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans  
 Ensembles disponibles

### Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.  
 Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Transformateur enfichable

#### ETR-LED10WPI

12VDC/10W Transformateur DEL non graduable classe 2

#### ETR-LED24WPI

12VDC/24W Transformateur DEL non graduable classe 2

### Transformateur à branchement direct

#### BT06DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 6 W

#### BT12DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 12 W

#### BT24DIM-IC

Transformateur DEL graduable de 24 W

#### BT36DIM

Transformateur DEL graduable de 36 W

#### BT48DIM

Transformateur DEL graduable de 48 W

### Accessoires

#### 4000E-24

Cordon d'interconnexion de 24"

#### 4000E-60

Cordon d'interconnexion de 60"

#### 4000HRNS-24

Harnais d'interconnexion de 24"

### Exemple de commande

#### 4002-BK

Rondelle 4002 à 1.6W avec 168 lumens et 3000K dans un fini noir



4002

