


# Plafonnier rond DEL

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.



ENDROITS  
MOUILLÉS



INTERRUPTEUR DE COULEUR



**JA8**  
CERTIFIÉ\*



\* Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>CFLEDR06-CC</b>	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>CFLEDR10-CC</b>	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>CFLEDR14-CC</b>	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
<b>CFLEDR18-CC</b>	18"	30 W	2100 lm	2500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V





### Caractéristiques

Transformateur graduable intégré  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 CCT sélectionnable par commutateur:  
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie "Edge-lit"  
 Construction en aluminium  
 Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet  
 pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

-  **BB** Laiton brossé  
(CFLEDR06, CFLEDR10, CFLEDR14 uniquement)
-  **BK** Noir
-  **SN** Nickel satiné
-  **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### **CFLEDR06-CC-SN**


Plafonnier CFLEDR06-CC de 6"  
 dans un fini nickel satiné

### Note


Pour d'autres finis et/ou températures  
 de couleurs, veuillez contacter votre  
 représentant DALI. À noter que les  
 commandes spéciales auront un délai  
 de livraison d'au moins 12 semaines et  
 qu'il pourrait y avoir une quantité  
 minimum requise




#### **CFLEDR06-CC**



#### **CFLEDR10-CC**



#### **CFLEDR14-CC**



#### **CFLEDR18-CC**

