

---

## Luminaire mural DEL

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDSTEP004D</b>	3 W	40 lm	285 lm	80	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
 Plus de 50 000 heures de durée de vie  
 Lumière blanche chaleureuse  
 Distribution optimale de l'éclairage  
 Faible consommation d'énergie  
 Excellent rendu des couleurs  
 Consistance supérieure de couleur  
 Profil esthétique  
 Transformateur graduable  
 Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton  
 Convient aux endroits mouillés  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Température idéale d'opération :  
 -20° à 40°C  
 Garantie de 5 ans

### Fini

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

### Exemple de commande

**LEDSTEP004D-BK**  
 Luminaire mural LEDSTEP004D dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALIS. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise



### LEDSTEP004D

