

Applique murale DEL

L'élément clé de la conception de notre nouveau luminaire DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet d'avoir trois styles distincts lors de l'installation.



ENDROITS
MOUILLÉS

ADA

CONFORME



Intertek

JA8

CERTIFIÉ



ENERGY STAR



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-B	29 W	2100 lm	2260 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

Caractéristiques

Boîtier carré en aluminium extrudé

La base du luminaire est fabriqué en aluminium moulé

Le module DEL est monté sur un dissipateur thermique en aluminium pour maximiser la dissipation de la chaleur et prolonger la durée de vie du produit

Le cylindre est livré avec 3 options optiques:

- Réflecteur en aluminium brillant qui offre un faisceau lumineux de 45°
- Lentille en verre givré pour permettre une distribution plus large du faisceau de lumière
- Couvercle en aluminium pour un éclairage unidirectionnel

Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V

Le luminaire est scellé avec une lentille en verre trempé clair pour assurer un fonctionnement étanche

Tous les composants sont soumis à un traitement d'apprêt rigoureux et sont revêtus d'une peinture en poudre cuite au four, offrant une finition très durable

Transformateur graduable intégré

Certifié JAB

CERTIFIÉ ENergy Star

Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération : -20° à 40°C

Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir
- **SG** Gris argenté
- **WH** Blanc

Exemple de commande

LEDWALL-B-SG

Applique murale LEDWALL-B dans un fini gris argenté

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

LEDWALL-B

