

## Applique murale DEL

L'inspiration européenne est ressentie dans cette applique murale DEL. L'éclairage indirect permet une distribution lumineuse uniforme qui améliorera chaque application.



**ADA**  
CONFORME



Modèle	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
<b>LEDWALL-E</b>	16 W	870 lm	1200 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé  
Entièrement scellé  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Sortie d'éclairage unique haut et bas  
Conception à profil bas  
Lumière blanche chaleureuse  
Consistance de couleur supérieure  
Transformateur graduable intégré  
Conforme à l'ADA

Convient aux endroits mouillés  
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C  
Garantie de 5 ans

#### Fini

-  **BK/GD** Noir, or interior
-  **SG** Gris argenté
-  **WH** Blanc

### Exemple de commande

#### LEDWALL-E-WH

Applique murale LEDWALL-E dans un fini blanc

#### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise



### LEDWALL-E

