

Montage Anneau (vendu séparément)


## Caractéristiques

- 3 étages champ sélectionnable CCT - 3000K, 4000K, 5000K
- Ignifugé PC & moulé sous pression aluminium matériel avec givre Lentille en PMMA
- Saisir: 12V CA/12V CC
- Supérieur DIRIGÉ performance et durée
- de vie Peut être utilisé à l'intérieur
- Gradable avec la plupart basse tension électronique gradateurs quand utilisé avec Adision's atténuation pouvoir fournir
- Peut être installé partout où la lumière est nécessaire et facilement connecté en guirlande pour fournir un éclairage uniforme
- Facile installation: encastré monter ou surface monter
- Peut être interconnecté, jusqu'à un maximum de 8 rondelles lumineuses par boîte de transformateur



Interrupteur à glissière durable réglable CCT, peut être réglé sur 3000K, 4000K ou 5000K

## DIMENSION



## INSTALLATION



CARACTÉRISTIQUES	
Modèle	AD1130CCTYY
watts	3W
Lumière Sortie(lm)	200lm
Couleur Temperature(K)	Champ sélectionnable 3CCT(3000K/4000K/5000K)
IRC	80Ra+
Saisir Tension	12 VCA/12 VCC
Atténuation	trac Atténuation
Pouvoir Facteur	>0.9
Approuvé Emplacement	Humide Emplacement
en fonctionnement Temp.	(-4°F~104°F) -20~40°C
Faisceau Angle	120°

EMBALLER	
Poids (g)	430g
Qté/CTN (pièces)	95 pièces/CTN
Boîte Dimension	355*225*195mm
Binet Lester	4 kg/CTN

Remarque:  
 \* 30 réceptacles différent CCT: 27 pour 2700K; 3 pour 3000K; 36 pour 3000K; 4 pour 4000K; 5 pour 5000K  
 \* AA réceptacles différent couleur fil: WH pour blanc; HE pour brassé blanc; BK pour Noir; SZ pour Bronze. Exemple: AD1130CCTWH

## ACCESSOIRES



HBL024-120-12-D  
24W 12 VCC  
Conducteur



HBL050-120-12-D 50W 12  
VCC Conductor