

RA-403C

PHOTOCELLUE RONDE 120-277 V

Photocellule 120 -277 V universelle, idéale pour les luminaires muraux, les projecteurs pour trottoir et l'éclairage de périmètre.

- La photocellule est compatible avec toute tension dans la plage 120 à 277 V.
- Fonctionnement de nuit.
- Délai de déclenchement prédéfini entre 3 et 10 seconde pour éviter les déclenchements intempestifs attribuables aux brèves, mais intenses périodes lumineuses imprévues.
- Boîtier en polycarbonate avec fenêtre résistant aux rayons UV
- Compatible avec tout luminaire de tension 120 à 277 V



COMPATIBLE AVEC LES LUMINAIRES RAB SUIVANTS



WP-LED



AWL2/3



RFL-LED



VFL-LED



ORA-LED



WL-LED15

FICHE TECHNIQUE

	RA-403C
Tension	120-277V
Charge nominale	Régulateur 5 A Ballast 850 VC Tungstène - 500W
Alimentation Consommation	2W
Niveaux de fonctionnement	10-20 lux pour mise en MARCHÉ 30-80 lux pour ARRÊT
Température ambiante	-40°C to +70°C
Longueur des fils	1,8 cm
Diamètre du trou	11/16"
Dimensions	2,15 po X 1,14 po X 1,73 po

*Standard Configuration

DONNÉES DE COMMANDE

Code	Description
080421	RA-403C 120-277VAC P/C RAB