

## Access

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.  
La construction épurée et minimaliste permet une  
installation très simple.



HUMIDE



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC

CERTIFIÉ



ÉTANCHE À L'AIR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>2003</b>	3"	6 W	400 lm	80	3000 K	120 V
<b>2004</b>	4"	9 W	600 lm			
<b>2006</b>	6"	11 W	800 lm			

#### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
 Plus de 35,000 heures de durée de vie  
 Peut être enchaîné  
 Performance et durée de vie supérieures  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur minimale  
 Lentille givrée  
 Technologie « Edge lit »  
 Construction en aluminium  
 Profil très discret  
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)  
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04  
 Convient aux endroits humides  
 Câble FT4  
 Garantie de 5 ans

#### Fini

○ WH Blanc

#### Accessoires

**REC-TRIM4-BK (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en noir

**REC-TRIM4-GD (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en or

**REC-TRIM4-SN (2004)**  
 Garniture pour encastré de 4" en nickel satiné

**REC-TRIM6-BK (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en noir

**REC-TRIM6-GD (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en or

**REC-TRIM6-SN (2006)**  
 Garniture pour encastré de 6" en nickel satiné

**2000-EXT8FT**  
 Câble de rallonge de 8 pieds

**2000-EXT20FT**  
 Câble de rallonge de 20 pieds

**RFP-23 (2003)**  
 Gabarit de perçage

**RFP-46 (2004, 2006)**  
 Gabarit de perçage

**RFP-UNI (2004, 2006)**  
 Gabarit de perçage

#### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

