

# PowerLED rondelle

Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos rondelles PowerLED.

AMÉLIORÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>6001-CC</b>	Ø2.875"	4 W	235 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide  
 Installation à branchement direct avec boîte de jonction  
 Interconnectable  
 Peut être encastré  
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K  
 Performance et durée de vie supérieure des DEL  
 Distribution large et uniforme sur 360°  
 Émission de chaleur négligeable  
 Lentille givrée  
 Construction d'aluminium  
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles  
 Garantie de 5 ans

### Finis

- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

### Accessoires

- 6000-JB**  
Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"
- 6001-PC**  
Cordon d'alimentation de 72"
- 6001-E24**  
Cordon d'interconnexion de 24"
- 6001-E60**  
Cordon d'interconnexion de 60"

### Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

