

# Revolve

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ENERGY STAR



Intertek

IC  
CERTIFIÉ

JA8  
CERTIFIÉ



GRADATION  
CRÉPUSCULAIRE



À FAIBLE  
ÉBLOUISSEMENT



ÉTANCHE  
À L'AIR



INTERRUPTEUR  
DE COULEUR



\*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension standard	Multi-tension ⚡
<b>GBR35-CC</b>	3,5"	12 W	860 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V, gradation Triac	MV: 120 / 277 / 347V, gradation 0-10V
<b>GBR04-CC</b>	4"	15 W	1240 lm				
<b>GBR06-CC</b>	6"	20 W	1500 lm				
<b>GBR35-DW</b>	3,5"	12 W	860 lm	90	3000 K - 2200 K		
<b>GBR04-DW</b>	4"	15 W	1240 lm				
<b>GBR06-DW</b>	6"	20 W	1500 lm				

### Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré  
Plus de 50 000 heures de durée de vie  
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (modèles GBRXX-CC uniquement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir (modèles GBRXX-CC seulement)
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RFP-35 (GBR35)

Gabarit de perçage

#### RFP-UNI (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage universel

#### RFP-46 (GBR04, GBR06)

Gabarit de perçage

#### REC-CC-EXT8FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-CC-EXT20FT (GBRXX-CC)

Câble de rallonge de 20 pieds

#### REC-3K-EXT8FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 8 pieds

#### REC-3K-EXT20FT (GBRXX-DW)

Câble de rallonge de 20 pieds

### Multi-tension ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

### Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

