

Spot mince

Illuminez votre aménagement extérieur avec précision grâce à ce projecteur 12V, doté d'un angle de faisceau étroit de 10° pour un éclairage ciblé et percutant.

NOUVEAU



INTERRUPTEUR DE COULEUR



MOUILLÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSS10-CC	5-1/2"	10 W	370 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Entrée 12VAC

Piquet de terre inclus

Angle de faisceau de 10°

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K

Convient aux endroits mouillés

Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04

Bras d'extension de 4"

LSP-WM

Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12

LSS10-CC

