

EPI-12D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	12 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 40 mm
Height / Hauteur	1-5/16 in./po. 33 mm
Length / Longueur	2-1/2 in./po. 63 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with round 12VDC connector
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus



EPI-36D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	36 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	2 in./po. 51 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	4 in./po. 100 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with round 12VDC connector
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus

