

**PL-UPD-COB15W/25W LED COB**



# Introduction:

Cette applique murale est fabriquée en aluminium moulé sous pression de haute qualité et bénéficie d'un traitement de peinture de surface.

Matériaux écologiques, joint d'étanchéité en caoutchouc silicone esthétique et étanche, époxy interne

Enrobage assurant des performances supérieures des lampes étanches. Source lumineuse à haute luminosité de

Puces importées, haute luminosité, faible consommation, faible dégagement de chaleur, longue durée de vie jusqu'à 50 000 h, divisible en couleur, décoloration colorée. C'est principalement à des fins décoratives et parfois aussi pour éclairage. Les lampes sont extrudées et scellées, et les connexions d'alimentation moulées les rendent résistantes à

Résistant à l'eau, à la saleté et aux intempéries. Consomme jusqu'à 85 % d'énergie en moins qu'un modèle traditionnel.

et sera rapidement rentabilisé. De plus, son installation est simple et accessible à tous, sans formation ni compétences particulières.

Outils nécessaires. Des supports et des rails de montage rapide sont disponibles pour différentes applications.

# Caractéristiques:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Article n°           | PL-UPD-COB15W / PL-UPD-COB25W |
| Pouvoir              | COB15W / COB25W               |
| Taille               | 120*120*200 mm                |
| Angle du faisceau    | 45°                           |
| Matériel             | Aluminium + Verre             |
| Niveau de protection | IP65                          |
| CCT                  | 3000K                         |
| Couleur du boîtier   | Noir, bronze                  |
| Tension              | 100 V CA ~ 277 V              |
| CRI :                | 80                            |
| Durée de vie         | 50 000 heures                 |
| Durée de la garantie | 3 ans                         |
| Certificat           | ETL et cETL, CE, RoHS         |

## Caractéristiques et avantages :

- 1) Deux éclairages latéraux ou un éclairage latéral en option ;
- 2) Large plage de tension d'entrée de 100 V CA à 277 V CA ;
- 3) Boîtier de base J-box qui correspond à la boîte de jonction ;
- 4) approbation ETL, cETL, CE, RoHS ;
- 5) La couleur de finition peut être noire, bronze, grise ou blanche en option ;
- 6) Étanchéité IP65. Utilisation intérieure et extérieure ;
- 7) Installation très facile grâce à une conception spéciale, aucune formation ni outil spécial requis.

## Application:

1. Magasin, maison
2. Bureau, salle d'exposition
3. Salles d'exposition
4. Salle de réunion/conférence
5. Largement utilisé dans les restaurants et les hôtels
6. Décoration intérieure et autres éléments appropriés

## Avertissement:

— Afin d'éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels, seules les installations effectuées par des électriciens agréés sont autorisées.

— Pour éviter tout choc électrique ou dommage aux composants, coupez l'alimentation avant de tenter l'installation ou l'entretien.

Ce produit doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) et à toutes les réglementations applicables.

Codes et normes de sécurité électriques fédéraux, étatiques et locaux.

Toute altération ou modification de ce produit est formellement interdite car elle peut entraîner des blessures graves.

blessure, décès, dommages matériels et/ou dysfonctionnement du produit.

— Afin d'éviter tout dysfonctionnement du produit et/ou tout choc électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.

— Ce luminaire est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant de -20°C à 45°C.